



Neodisher[®] Floor SPECIAL

Intensief zuur reinigingsmiddel

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED

Speciaal voor het reinigen van vloeren (in het bijzonder met antislip oppervlak) en wanden in levensmiddelenbedrijven zoals grootkeukens, slagerijen en bakkerijen.

Neodisher[®] FLOOR SPECIAL

Voor de reiniging van sterk vervuilde wanden en vloeren. Neodisher[®] Floor Special is een vloeibaar, zuur reinigingsproduct in een combinatie van fosforzuur en schuimactieve anionische tensiden. Door de uitgesproken oppervlakte-activiteit wordt een snelle afweking van organische afzettingen zoals vet en eiwitten veroorzaakt. Afzettingen van minerale oorsprong zoals kalk- en watersteen worden snel opgelost.

Neodisher[®] Floor Special werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in lagedruk- en schuimreinigings-apparatuur. De gebruiksooplossing vormt een stabiele schuimlaag met een goede hechting op loodrechte oppervlakken. Manueel moeilijk bereikbare plaatsen kunnen hierdoor doeltreffend gereinigd worden.

Kan eveneens manueel gebruikt worden, vb. dweilen

Bij correct gebruik worden roestvrij staal, rubber, zuurbestendige kunststoffen, aluminium, koper of tin niet aangetast. Zuurgevoelige zachte metalen en metaallegeringen mogen slechts een korte tijd met neodisher[®] Floor Special in aanraking komen.

Niet gebruiken voor zuurgevoelige oppervlakken zoals bv. marmer.

Voor bont metaal en metaallegeringen een kortere inwerktijd aanhouden. Een test vooraf is aan te bevelen.

GEBRUIK EN DOSERING

| | |
|--|-----------------------|
| Bij regelmatige reinigen (lichte dagelijkse vervuiling) | 1 – 3% = 10 - 30 ml/l |
| Grondreiniging/intensieve reiniging (normale vervuilingsgraad) | 2 – 5% = 20 - 50 ml/l |
| Intensieve reiniging (zeer hardnekkige vervuiling) | 10% = 100 ml/l |

Gebruiksooplossing aanbrengen en kort laten inwerken.

Eventuele hardnekkige restanten met een bezem verwijderen.

Grondig naspoelen met zuiver water.

Maximale gebruikstemperatuur : 50°C.

Tegelvloeren en appendages (kranen, ventielen, afsluitingen...) vóóraf bevochtigen met zuiver water.

Voor een gecontroleerde, veilige en economische dosering van het product adviseren wij U gebruikt te maken van doseerhulpmiddelen, graag adviseren wij U.

Niet mengen met andere producten.

Enkel voor professioneel gebruik.

Neodisher[®] Floor SPECIAL

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud volgens EG-detergenten richtlijn 648/2004 :

5 – 15 % anionische tensiden

Soortelijk gewicht (20°C): 1,3 g/cm³

pH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20°C): 1 -10 % 2,1 – 1,7

Titreerfactor (volgens Neodisher-titreerhandleiding): 0,26

Bewaring: Tussen -20 -30°C , 24 maanden – vorstgevoelig vanaf -20°C

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

Gevarensymbool C – bijtend product

Bevat fosforzuur > 25 %

Gevaaraanduidingen

R 34 Veroorzaakt brandwonden

Voorzorgsmaatregelen

S 26 Bij contact met de ogen grondig met water spoelen en een arts raadplegen

S 27 Vervuilde of doordrenkte kleding onmiddellijk verwijderen

S 28 Bij contact met de huid onmiddellijk met veel water afwassen

S 36/37/39 Tijdens de manipulatie geschikte kleding, handschoenen en gezichtsbescherming dragen

S 45 Bij ongeval of onwel voelen onmiddellijk een arts raadplegen. Indien mogelijk etiket tonen

ECOLOGISCHE INFORMATIE

Vrij van GMO's (Genetic Modified Organisms) of GMO-derivaten.

De oppervlakteactieve stof in dit preparaat voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergenten.

VERPAKKING(EN)

| <u>Bestelnummer</u> | <u>Verpakkingsvorm</u> |
|---------------------|------------------------|
| 323430 | jerrycan 10 lit |

Versie 30/08/2011 (vervangt alle vorige versies)